

## Banco de Pruebas PT CUMMINS

### PT411 CUMMINS PT Banco de Pruebas de Inyectores



#### Características y Uso

El soporte de flujo del inyector de combustible PT411 es un equipo especial que se utiliza para proporcionar el ajuste de la prueba de flujo para el inyector de combustible CUMMINS PT.

Puede simular la condición de funcionamiento del motor. Tiene alta precisión, velocidad de muestreo rápida, propiedades extraordinarias y operación conveniente.

Ajuste para: 5/16 "y 3/8" PTB, PTC, PTD y 3/8 "ajuste de prueba de flujo de los inyectores de combustible PTD de arriba o prueba de inclinación de chorro.

# Banco de Pruebas PT CUMMINS

## Funciones de Prueba

### Inyector de combustible PT

1. Ajuste de la prueba de flujo.
2. Prueba de inclinación del chorro.

## Parámetros Técnicos

1. Número de inyector de combustible de prueba: 1
2. Capacidad del tanque de aceite: 40L
3. Tipo de aceite: aceite diesel ligero 0 #
4. Temperatura del aceite:  $35 \pm 2$  °C
5. Fuerza de sujeción de la boquilla: 709 N
6. Sello de la boquilla: 889 N
7. Potencia de chorro de la boquilla: 1690 N
8. Dimensión del soporte: 1020x850x1470 (LxWxH) mm
9. Peso del soporte: 850 kg

